



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Расход воздуха	Скорость вентилятора	Средняя высота установки	Звуковое давление	Номинальная мощность двигателя	Номинальная сила тока	Класс	Подключение	Вес
	м ³ /ч	об/мин	м	дБ(А)	Вт	А		В	Кг
BWD 2800 A	2830	1400	4-6	44	130	0.55	IP 54	1Ф 220В	12
BWD 4500 A	4520	925	5-8	39	195	0.87	IP 54	1Ф 220В	19
BWD 8000 A	8320	890	8-12	49	370	1.58	IP 54	1Ф 220В	31
BWD 12000 A	12000	900	12-15	50	500	2.40	IP 54	1Ф 220В	36

СТОИМОСТЬ ДЕСТРАТИФИКАТОРОВ СЕРИИ BWD

Модель	Расход воздуха	Мощность	Скорость вентилятора	Подключение	Код	Цена €
	м ³ /ч	Вт	об/мин			
BWD 2800 A	2800	130	1400	1Ф	TA5001	616
BWD 4500 A	4500	195	925	1Ф	TA5002	822
BWD 8000 A	8000	370	890	1Ф	TA5003	965
BWD 12000 A	12000	500	900	1Ф	TA5004	1051

АКСЕССУАРЫ

Модель	Код	Цена €
Установленный термостат	TA5000	138

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	A	B	C	O
BWD 2800 A	463	200	394	313
BWD 4500 A	583	300	514	364
BWD 8000 A	688	300	585	494
BWD 12000 A	763	300	660	530

